

Multifonction A3 couleur

BP20C20EU

MFP A3 Couleur simple et design.



- Matériel A3 couleur compact, au design soigné
- Résolution d'impression 600 x 600 dpi
- Ecran LCD 5 lignes
- Formats papier supportés : du A6 au A3W
- Port USB disponible sur la face avant du MFP pour imprimer et numériser directement depuis une clé USB
- Wifi disponible en option
- Vitesse d'impression 20 pages par minute
- Scanner réseau multi-destinations
- Leds de statut verte et rouge pour une visibilité à distance de l'état du MFP
- Chargeur de documents RSPF offrant une vitesse de numérisation de 37 ipm*¹
- Impression directe de fichiers aux formats PDF*²/TIFF/JPEG.

*1 Images par minute, A4 recto. *2 Option Postscript obligatoire



Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production couleur ppm (A4)	20
Vitesse de production N&B ppm (A4)	20
Vitesse de production couleur ppm (A3)	12
Vitesse de production N&B ppm (A3)	12
Format papier: min.-max.	A6 - A3W
Grammage papier (g/m2)	60 - 256
Capacité papier: std (sheets)	350
Capacité papier: max. (feuilles)	1850
Préchauffage (sec.)	29
Mémoire globale min/max (Go)	2
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consommation d'énergie (kW)	1.84
Dimensions (mm)	560 x 560 x 653
Poids (kg)	52

SCANNER

Résolution (dpi)	600 x 600
------------------	-----------

FAX

Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG
Protocole de communication	Super G3 / G3
Vitesse du modem (bps)	33600 - 2400
Format du document (Max)	A3

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	18000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	10000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	10000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	10000

COPIEUR

Format originaux (max.)	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	8.0
Tri électronique	STD
Copie continue (max. copies)	999
Résolution du scan (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom (%)	25 - 400
Taux de reproduction prédéfinis	10

IMPRIMANTE

Résolution (dpi)	600 x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

OS supportés

Langage de description de pages std/opt	STD: Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows 7, 8.1, 10 OPT: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
---	--

Langage de description de pages std/opt	STD: PCL6 OPT: PostScript 3 emulation
---	---------------------------------------

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	OPT
-------------------------------------	-----

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l'impression. Microsoft, Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Mac est une marque commerciale de Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. PostScript 3 est une marque déposée ou une marque commerciale d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. Tous les autres noms de sociétés, noms de produits et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. © Sharp Corporation, Juillet 2019. Réf.: BP20C25EU. Job : 19754. Toutes les marques déposées sont reconnues. E & OE.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
avenue des Nations
Paris Nord II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
Tél. 01 49 90 34 00
Fax 01 48 63 26 21
www.sharp.fr

SHARP
Be Original.