

[a3-black-and-white-photocopiers]

# Sharp BP-71M55



# Spécifications

## Général

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Vitesse de production N&B ppm (A4)                    | 55   |
| Technologie                                           | 28   |
| Format papier : Min                                   | A6R  |
| Format papier : Max                                   | A3W  |
| Grammage papier : Min                                 | 60   |
| Grammage papier : Max                                 | 300  |
| Grammage papier via bypass : Min. (g/m <sup>2</sup> ) | 52   |
| Grammage papier via bypass : Max. (g/m <sup>2</sup> ) | 300  |
| Capacité papier: std. (feuilles)                      | 650  |
| Capacité papier: max. (feuilles)                      | 6300 |
| Préchauffage (sec.)                                   | 13   |
| Mémoire maximum (GB)                                  | 5    |
| [MFPSpecificationStorageStd]                          | SSD  |
| [MFPSpecificationStorageOpt]                          | SSD  |
| [MFPSpecificationSsdCapStdGb]                         | 256  |
| [MFPSpecificationSsdCapOptGb]                         | 512  |
| Recto verso                                           | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz)               | 50   |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz)               | 60   |
| Consommation d'énergie (kW)                           | 1,84 |
| Taille de l'écran de contrôle (")                     | 10,1 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)          | 609  |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)       | 662  |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)          | 860  |
| Poids (kg)                                            | 70   |
| Puissance requise : voltage Min. (V)                  | 220  |
| Puissance requise : voltage Max. (V)                  | 240  |

## Fax

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Fax                                          | Opt.              |
| Méthode de compression                       | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication                   | Super G3, G3      |
| Temps de transmission (sec)                  | 2                 |
| Vitesse du modem Min. (bps)                  | 2400              |
| Vitesse du modem Max. (bps)                  | 33600             |
| Résolution d'envoi : Std (dpi)               | 203.2 x 97.8      |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)        | 406.4 x 391       |
| Format du document (Min)                     | A5                |
| Format du document (Max)                     | A3                |
| Mémoire : Max (GB)                           | 4                 |
| Niveaux de gris                              | 256               |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 2000              |
| Diffusion (max. destinations)                | 500               |

## Finition

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de sortie : Min (feuilles)  | 500  |
| Capacité de sortie : Max (feuilles)  | 3250 |
| Capacité d'agrafage : Max (feuilles) | 65   |
| Piqûre à cheval                      | Opt. |
| Décalage                             | Std. |
| Perforation                          | Opt. |
| Pli                                  | Opt. |

## Impression

|                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimante réseau        | Std.                                                                                                                                                                                        |
| Résolution (dpi)         | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600                                                                                                                                                          |
| Interface : std          | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T                                                                                                                                          |
| Interface : opt          | Secondary LAN support                                                                                                                                                                       |
| OS supportés en standard | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14, Mac OS X 15 |
| Protocoles réseau        | TCP/IP                                                                                                                                                                                      |
| Protocoles d'impression  | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD                                                                                      |
| PDL : Std                | PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                       |
| Polices disponibles      | 80 PCL, 139 PostScript 3                                                                                                                                                                    |

## Kopie

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Format papier de l'original Max         | A3                                 |
| Sortie première copie N&B (sec.)        | 3,5                                |
| Tri électronique                        | Std.                               |
| Copie continue (max. copies)            | 9999                               |
| Résolution du scan N&B (dpi)            | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300    |
| Résolution du scan couleur (dpi)        | 600 x 600                          |
| Résolution d'impression (dpi)           | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256                                |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B     | 2                                  |
| Plage de zoom Min (%)                   | 25                                 |
| Plage de zoom Max (%)                   | 400                                |
| Taux de reproduction prédéfinis         | 10                                 |
| Scanner réseau                          | Push scan, Pull scan               |

## Numérisation

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de scan                            | Std.                                                                                                                                                   |
| Résolution du scan push (dpi)               | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                           |
| Résolution du scan pull (dpi)               | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600                                                                                                              |
| Chargeur de documents                       | DSFP                                                                                                                                                   |
| Capacité du chargeur de documents           | 300                                                                                                                                                    |
| [MFPSpecificationScanSpeedColourDuplexOptm] | 300                                                                                                                                                    |
| Formats de fichiers en standard             | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destinations de scan                        | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB                                                                                                                           |

## Documents

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Archivage de documents                                  | Std.                                                                              |
| Capacité : dossiers principaux et personnalisés (pages) | 20000                                                                             |
| Capacité : Dossier Quick file (pages)                   | 10000                                                                             |
| Travaux stockés                                         | Copie, Impression, Numérisation, Transmission fax                                 |
| Dossiers de stockage                                    | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000) |

## Réseau Sans fil

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau Sans fil | Std.                                                                                                           |
| Norme           | IEEE802.11a/ac/b/g/n                                                                                           |
| Modes d'accès   | Mode infrastructure, Mode point d'accès                                                                        |
| Sécurité        | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA3, EAP |

## Capacité toner

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Noir (pages à 6% de taux d'encre) | 40000 |
|-----------------------------------|-------|



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett\_x0002\_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref. : 22/12/2025