

MFP A3 couleur adapté à vos besoins

# MX5051EU

Un multifonction fiable et performant



- Impression, copie, scan, fax
- Capacité papier : Std 650 Max 6 300 feuilles
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office disponible en option
- Direct print Microsoft® Office files from USB drives
- 50 pages par minute
- Ecran tactile 10.1" et interface utilisateur intuitive
- Haute protection des données et contrôle d'accès optimisé
- Extension d'un port USB en un port réseau grâce à un adaptateur USB 3.0 disponible en option

# Spécifications

## GÉNÉRAL

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4)                              | 50                    |
| Vitesse de production N&B ppm (A4)                                  | 50                    |
| Vitesse de production couleur ppm (A3)                              | 26                    |
| Format papier: min.-max.                                            | A5 - SRA3             |
| Grammage papier (g/m2)                                              | 55 - 300              |
| Capacité papier: std (feuilles)                                     | 650                   |
| Capacité papier: max. (feuilles)                                    | 6300                  |
| Préchauffage (sec.)                                                 | Colour 31, B / W 26   |
| Mémoire globale min/max (Go)                                        | 5                     |
| Disque dur (Go)                                                     | 500                   |
| Recto verso                                                         | STD                   |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW)                                         | 1,84                  |
| Dimensions (mm)                                                     | 608 x 650 x 834       |
| Poids (kg)                                                          | 82                    |

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
|------------------------------|-----|

## SERVEUR DE DOCUMENTS

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Serveur de documents (standard / option)                               | OPT                                                                                |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20.000                                                                             |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire                  | 10.000                                                                             |
| Travaux stockés                                                        | Copie, impression, scan, fax                                                       |
| Dossiers de stockage                                                   | Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.) |
| Stockage confidentiel                                                  | •                                                                                  |

## FAX

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fax (standard / option)                      | OPT                                      |
| Méthode de compression                       | MH / MR / MMR / JBIG                     |
| Protocole de communication                   | Super G3                                 |
| Temps de transmission (sec)                  | 2                                        |
| Vitesse du modem (bps)                       | 33.600 - 2.400                           |
| Résolution de transmission                   | 203.2 x 97.8, Ultra fine 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min)                     | A5                                       |
| Format du document (Max)                     | A3                                       |
| Mémoire (Mo)                                 | 1024                                     |
| Niveaux de gris                              | 256                                      |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 2000                                     |
| Diffusion (max. destinations)                | 500                                      |

## RÉSEAU SANS FIL

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réseau sans fil (standard / option) | OPT                                                                 |
| Norme                               | IEEE802.11n / g / b                                                 |
| Modes d'accès                       | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Sécurité                            | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## COPIEUR

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Format originaux (max.)                 | A3                   |
| Sortie première copie couleur (sec.)    | 4,8                  |
| Sortie première copie N&B (sec.)        | 3,7                  |
| Tri électronique standard               | •                    |
| Copie continue (max. copies)            | 9999                 |
| Résolution du scan N&B (dpi)            | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution du scan couleur (dpi)        | 600 x 600            |
| Résolution d'impression (dpi)           | 600 x 600            |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B     | 2                    |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256                  |
| Plage de zoom (%)                       | 25 - 400             |
| Taux de reproduction prédéfinis         | 10                   |

## SCANNER

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD                                                      |
| Méthodes de scan "Push" et "Pull"       | •                                                        |
| Résolution du scan push (dpi)           | 100, 150, 200, 300, 400, 600                             |
| Résolution du scan pull (dpi)           | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600              |
| Formats de fichiers                     | TIFF, PDF, PDF / A, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS |
| Destination scan to PC                  | •                                                        |
| Destination scan to FTP, Email          | •                                                        |
| Destination scan to SMB                 | •                                                        |
| Destination scan to clé USB             | •                                                        |

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

|                                                    |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution (dpi)                                   | 1200 X 1200. 600 X 600, 9,600 (equivalent) x 600                                                       |
| Impression réseau (standard / option)              | STD                                                                                                    |
| Interface (standard / option)                      | STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                        |
| OS supportés en standard                           | Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10                 |
| OS supportés en option                             | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14                         |
| Protocoles réseau                                  | TCP / IP (IPv4, IPv6)                                                                                  |
| Protocoles d'impression                            | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Langages de description de pages (standard/option) | STD PCL 6 emulation, OPT Adobe PostScript 3                                                            |
| Polices disponibles                                | 80 (PCL), 139 en option (Adobe PostScript 3)                                                           |

## FINITION

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de sortie max.              | 3000 |
| Capacité d'agrafage (feuilles). Max. | 65   |
| Piqûre à cheval                      | OPT  |
| Décalage                             | STD  |
| Perforation                          | OPT  |

## CAPACITÉ TONER

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre)    | 40000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre)    | 24000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre)   | 24000 |