

Système d'impression A3 couleur haute production

# MX8081EU



- Vitesse d'impression : 80 ppm en couleur et en noir et blanc avec une capacité papier maximale de 8 500 feuilles
- Large choix d'options de finition professionnelles
- Ecran tactile couleur 10,1"
- Chargeur de documents DSPF 300 f.\*1 en 1 seul passage offrant une vitesse de numérisation allant jusqu'à 240 ipm\* et supportant un grammage papier max. de 220 g/m<sup>2</sup>
- Portail d'applications intégré simplifiant l'installation et l'accès aux services Cloud disponibles directement depuis l'interface du MFP
- Serveur d'impression Fiery® disponible en option
- Fonction d'impression suivie\*2
- Haute qualité d'image
- Large éventail de formats et grammages papier supportés
- Fonctions de sécurité avancées : contrôle d'accès sécurisé au MFP, cryptage des données, compatibilité S/MIME, système d'autoréparation du firmware, validation des certificats SSL, liste blanche

\*1 Image par minute ; en cas de chargement de feuilles A4 (8 1/2" x 11"). \*2 Contactez un représentant de Sharp pour obtenir des détails sur le nombre maximum recommandé de MFP connectables.

# Spécifications

## GÉNÉRAL

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4)                              | 80                  |
| Vitesse de production N&B ppm (A4)                                  | 80                  |
| Vitesse de production couleur ppm (A3)                              | 37                  |
| Vitesse de production N&B ppm (A3)                                  | 37                  |
| Format papier: min.-max.                                            | A5R - SRA3          |
| Grammage papier (g/m²)                                              | 55-300              |
| Capacité papier: std. (feuilles)                                    | 3100                |
| Capacité papier: max. (feuilles)                                    | 8500                |
| Préchauffage (sec.)                                                 | 55                  |
| Mémoire globale min/max (Go)                                        | 6                   |
| Disque dur                                                          | STD                 |
| Disque dur (Go)                                                     | 1000                |
| Recto verso                                                         | STD                 |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW)                                         | 3,84                |
| Dimensions unité de base (mm)                                       | 845 x 844 x 1249    |
| Dimensions configuration max. (mm)                                  | 3903 x 844 x 1249   |
| Poids (kg)                                                          | 209                 |

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 300 |
|------------------------------|-----|

## SERVEUR DE DOCUMENTS

|                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Serveur de documents (standard / option)                               | STD                                                                               |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 35000                                                                             |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire                  | 10000                                                                             |
| Travaux stockés                                                        | Copie, impression, impression directe, scan, fax                                  |
| Dossiers de stockage                                                   | Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1000 max.) |
| Stockage confidentiel                                                  | •                                                                                 |

## FAX

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Fax (standard / option)     | OPT                        |
| Méthode de compression      | MH / MR / MMR / JBIG       |
| Protocole de communication  | Super G3 / G3              |
| Temps de transmission (sec) | Less than 3                |
| Vitesse du modem (bps)      | 33,600 - 22,400            |
| Résolution de transmission  | 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391 |
| Format du document (Min)    | A5R                        |
| Format du document (Max)    | A3                         |
| Mémoire (Mo)                | 1024                       |
| Niveaux de gris             | 256                        |

## RÉSEAU SANS FIL

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réseau sans fil (standard / option) | STD                                                                 |
| Norme                               | IEEE802.11n / g / b                                                 |
| Modes d'accès                       | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Sécurité                            | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## COPIEUR

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Format originaux (max.)                 | A3                   |
| Sortie première copie couleur (sec.)    | 5,1                  |
| Sortie première copie N&B (sec.)        | 3,7                  |
| Copie continue (max. copies)            | 9999                 |
| Résolution du scan N&B (dpi)            | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution du scan couleur (dpi)        | 600 x 600            |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256                  |
| Plage de zoom (%)                       | 25-400               |
| Taux de reproduction prédéfinis         | 10 (5R / 5E)         |

## SCANNER

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD                                                                                                                                                            |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'       | •                                                                                                                                                              |
| Résolution du scan push (dpi)           | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                                   |
| Résolution du scan pull (dpi)           | 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600                                                                                                                          |
| Formats de fichiers                     | TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-1b, PDF crypté, XPS, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Open Office XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), text enrichi (RTF) |
| Destination scan to PC                  | •                                                                                                                                                              |
| Destination scan to FTP, Email          | •                                                                                                                                                              |
| Destination scan to SMB                 | •                                                                                                                                                              |
| Destination scan to clé USB             | •                                                                                                                                                              |

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

|                                                   |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution (dpi)                                  | 1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (équivalent) x 600                                                                        |
| Interface standard / option                       | Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T                                                                           |
| OS supportés en standard                          | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15         |
| Protocole réseau                                  | TCP / IP                                                                                                                |
| Protocoles d'impression                           | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP pour le téléchargement des fichiers imprimés, IPP, SMB, WSD |
| Langage de description de pages standard / option | Std PCL6, Adobe® PostScript® 3™                                                                                         |
| Polices disponibles                               | 80 (PCL), 139 (PS3)                                                                                                     |

## FINITION

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de sortie max.              | 4250 |
| Capacité d'agrafage (feuilles). Max. | 100  |
| Piqûre à cheval                      | OPT  |
| Décalage                             | STD  |
| Perforation                          | OPT  |
| Insérer                              | OPT  |
| Plî en Z                             | OPT  |

## CAPACITÉ TONER

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre)    | 70000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre)    | 50000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 50000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre)   | 50000 |



\*1 Image par minute ; en cas de chargement de feuilles A4 (8 1/2" x 11"). \*2 Contactez un représentant de Sharp pour obtenir des détails sur le nombre maximum recommandé de MFP connectables.

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Fiery est une marque déposée de Electronics for Imaging, Inc. aux États-Unis et/ou dans certains autres pays. Microsoft, Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Gmail est une marque déposée de Google LLC. Mac est une marque déposée d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. Adobe et PostScript 3 sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Qualcomm DirectOffice est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Qualcomm est une marque de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. DirectOffice est une marque de CSR Imaging US, LP, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©Sharp Corporation Septembre 2020. Ref : MX8081EU Fiche technique préliminaire. Toutes les marques déposées sont reconnues. E&OE.